

К-041 (48610)



Пистолет-резинкострел

Список компонентов:

- 1. Комплект деталей – 1шт**
- 2. Резинка 60мм – 5шт**
- 3. Резинка 40мм – 1шт**



1. Извлеките детали из крепления. В случае необходимости используйте скальпель. Мелкие неровности рекомендуется обработать наждачной бумагой.





2. Склейте детали так, как показано на рисунке (деталь №1 с №5 и №9, №7 с №6 и №8)

3. Склейте детали так, как показано на рисунке (группа №7-6-8 и детали №2 и №3)





4. Собрать пусковой механизм (деталь №4) так, как показано на рисунке (клеем не обрабатывать). Пусковой механизм рекомендуется обработать наждачной бумагой и воском для более плавного движения.

5. После установки и проверки пускового механизма установить группу №1-5-9. Сжать изделие и еще раз проверить плавность хода пускового механизма. В случае необходимости еще раз обработать наждачной бумагой. Снять группу №1-5-9 и обработать клеем, после чего снова установить на изделие (клей использовать аккуратно, чтобы не заклинить пусковой механизм). После высыхания клея установить резинку диаметром 40мм (в комплекте) так, как показано на рисунке (резинка обозначена красным цветом). Резинку можно заменить или сложить для обеспечения лучшего натяжения. Изделие готово к использованию.

